

HG ochranný film bez lesku pro parketové podlahy (p.e. polish bez lesku) (HG výrobek 52)

HG "ochranný film bez lesku pro parketové podlahy" (p.e. polish bez lesku) je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří matný a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je lakovaná vrstva plovoucí podlahy chráněna proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento ochranný film vytváří rovněž protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nové plovoucí podlahy naprostě čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku, leštidel a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matici pro parketové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Před použitím neprotřepávejte, ale láhev několikrát otočte, abyste obsah řádně promíchal bez vytvoření pěny.
- 3) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštící na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 4) Nalijte neředěný přípravek na podlahu a naneste ho ve směru vláken dřeva leštěcem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku.
- 5) Jakmile přípravek uschnne, přibližně po 60 minutách, můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 6) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaslhlý.

Spotřeba: ± 40 m² z litru na jednu vrstvu. **Údržba:** Na čištění podlahy ošetřené tímto ochranným filmem použijte HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54), viz také HG uživatelská matici pro parketové podlahy na boční straně této láhve.

Tip: Tento výrobek je rovněž v lesklé variantě. Na místech, která jsou zatěžovaná chůzi a kde je tedy ochranný film vystaven většímu opotrebování, můžete jednoduše a rychle nanést lokálně nový ochranný film na stávající vrstvu. Podklad v tomto případě nejprve očistěte přípravkem HG "čistič pro parketové podlahy" (speciální čistič) (HG výrobek 54). **Pozor:** U nových vrstev laku počkejte cca 7 dnů, než aplikujete tento prostředek. Tento ochranný film lze bez problémů použít i na podlahy, které nejsou po položení zcela nalakované, jako lamelové podlahy nebo dýhované podlahy. Pokud se u téhoto podlah skladají použité materiály pod horní vrstvou ze složených materiálů (jako MDF nebo HDF), použití tohoto přípravku nedoporučujeme. Ve spojích totiž může způsobit nabobtnání složených materiálů. Pro takový druh podlah použijte přípravky HG pro laminátové podlahy.

HG ochranný film bez lesku na parketové podlahy (p.e. polish bez lesku) (HG výrobek 52)

HG "ochranný film bez lesku na parketové podlahy" je tekutá polymérová emulzia s veľmi jednoduchým spôsobom nanášania, ktorá po vysušení vytvorí matujúci a tenučký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Taktôto bude lakovaná vrstva parket chránená pred opotrebovaním, škrabancami a inými poškodeniami. Tento ochranný film okrem toho dodáva aj protismykový účinok.

Návod na použitie:

- 1) Podklad musí byť aj pri nových parketách úplne čistý, odmasterený a bez prachu. Odstraňte prípadné staré vrstvy vosku, leštiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnuteľné ošetrovanie: pozrite si aj HG užívateľskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pred použitím netraste, ale fľašku niekoľko krát prevráťte, aby ste jej obsah dobre premiešali bez vytvorenia penej.
- 3) Pre správne naniesenie prostriedku použite postup pre naniesenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 4) Nalejte nezriednenú tekutinu na dlážku a rozotrite ju bez toho, aby ste vyvíjali tlak na mop alebo na stierač, v smere vláken drevočresby.
- 5) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu priečne cez prvú vrstvu.
- 6) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrovania budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Spotřeba: ± 40 m² na liter na 1 vrstvu. **Údržba:** Pre čistenie podlahy, ošetrenej týmto ochranným filmom použite HG "čistič na parketové podlahy" (HG výrobek 54), pozrite si aj HG užívateľskú maticu na parketové podlahy na bočnej strane tejto fľaše. **Tip:** Tento produkt je tiež dostupný vo variante dodávajúcim lesk. Na miestach, po ktorých sa chodí často a kde je z tohto dôvodu ochranný film viac vystavený opotrebovaniu, môžete v prípade potreby jednoducho a rýchlo na potrebných miestach naniesť nový ochranný film na už nanesený film. Podklad v takých pripadoch najprv vycistite pomocou HG "čistič na parketové podlahy" (HG výrobek 54). **Upozornenie:** Pri nových lakovanych vrstvach počkajte asi 7 dní a potom naneste tento produkt. Tento ochranný film sa môže tiež bez problémov použiť na podlahy, ktoré po ich položení nie sú úplne zbavené laku, ako sú napríklad lamelové parkety alebo dýhové parkety. Ak však pri takýchto podlahách použíte materiály pod vrchnou vrstvou pozostávajú zo složených materiálov (ako je MDF alebo HDF), neodporúčame použitie tohto produktu. Môže to spôsobiť, konkrétnie v spojoch, napučanie složených materiálov. Pre tento druh podlah použite laminátové produkty HG.