

HG ochranný film s leskom pro laminátové plovoucí podlahy (lesk & ochrana pro laminátové plovoucí podlahy) (HG výrobek 70)

HG "ochranný film s leskem pro laminátové plovoucí podlahy" je tekutá polymerová emulze, která se snadno nanáší a po zaschnutí vytváří lesklý a tenký, ale velice pevný ochranný film. Tím je horní vrstva laminátu chráněna proti opotřebení, poškrábání a jinému poškození. Tento výrobek zároveň kryje matná místa a již vzniklá poškození a vytváří protiskluzový účinek.

Návod k použití:

- 1) Podklad musí být i v případě nové laminátové podlahy naprosto čistý, zbavený mastnot a prachu. Odstraňte případné staré vrstvy vosku a polymerové vrstvy. V případě nutného ošetření: viz HG uživatelská matice pro laminátové podlahy na boční straně láhve.
- 2) Pro dobré rozetření použijte pokud možno leštič na podlahy (viz etiketa na přední straně hrdla láhve). Můžete rovněž použít čistou utěrku, která nezanechává vlákna, omotanou kolem stěrky.
- 3) Nalijte na podlahu malé množství neředěného přípravku a naneste ho rovnoměrně jedním směrem na podlahu leštičem na podlahy nebo stěrkou bez vynaložení tlaku. Nedrhňte ani neleštěte!
- 4) Jakmile přípravek uschne (přibližně po 60 minutách), můžete popřípadě nanést druhou vrstvu napříč přes vrstvu první.
- 5) Přibližně 1 až 2 hodiny po posledním ošetření je možné podlahu opět běžně používat a po 3 dnech je povrch zcela zaschlý.

Údržba:

Pro každodenní čištění/utírání prachu: HG "sprej na laminátové plovoucí podlahy" (HG výrobek 71).

Pro pravidelné čištění mopem: HG "čistič s leskem pro laminátové plovoucí podlahy" (HG výrobek 73). Viz také HG uživatelská matice pro laminátové plovoucí podlahy na boční straně láhve.

Spotřeba: ± 60 m² z litru na jednu vrstvu.

Pozor: Používejte tento přípravek pouze na laminátové plovoucí podlahy, které mají všechny spoje zcela slepené. Nevhodné na "click systém".

HG ochranný film s leskom na laminátové plávající podlahy (lesk a ochrana na laminátovou plávající podlahu) (HG výrobek 70)

HG "ochranný film s leskem na laminátové plávající podlahy" (lesk a ochrana na laminátovou plávající podlahu) je tekutá polymérová emulzie s velmi jednoduchým způsobem nanášení, která po vysušení vytvoří lesklý a tenký, ale mimoriadne pevný ochranný film. Takto bude vrchná vrstva laminátu chráněná před opotřebením, škrabancami a jinými poškozeními. Tento produkt zakrývá aj místa bez lesku a už existující poškození a dodává protišmykový účinek.

Návod na použití:

- 1) Podklad musí být aj pri novom lamináte úplne čistý, odmastený a bez prachu. Odstráňte prípadné staré vrstvy čistiaceho prostriedku a polymérové vrstvy. Pre prípadné nevyhnutné ošetrenie: pozrite si aj spôsob použitia HG na laminátové podlahy na bočnej strane tejto fľaše.
- 2) Pre správne nanosenie prostriedku použite postup pre nanosenie (viď etiketu na prednej strane hrdla tejto fľaše). V prípade potreby použite čistú utierku (na riad), namotanú okolo metly na stieranie dlážky.
- 3) Nalejte malé množstvo nezriedenej tekutiny na dlážku a rozotrite ju, bez vyvíjania tlaku na mop alebo na metlu na stieranie, natenko a rovnomerne jedným smerom. Neotáčajte ani nedrhňte!
- 4) Keď výrobok vyschne, po asi 60 minútach, môžete prípadne naniesť druhú vrstvu krížom cez prvú vrstvu.
- 5) Asi po 1 až 2 hodinách od posledného ošetrenia budete môcť po dlážke opäť normálne chodiť a po 3 dňoch bude úplne vytvrdnutá.

Údržba:

Pre každodenné čistenie/utieranie prachu: HG "sprej na laminátové plávajúce podlahy na každý deň" (HG výrobek 71).

Pre pravidelné umývanie: HG "čistič s leskom na laminátové plávajúce podlahy" (HG výrobek 73). Pozrite si aj HG uživatelskou maticu na laminátové plávajúce podlahy na bočnej strane tejto fľaše.

Spotřeba: ± 60 m² na liter na 1 vrstvu.

Upozornenie: Tento produkt používajte len na laminátové dlážky, ktoré majú všetky spoje zalepené.